

Geldautomaten-Kiosk Geldautomat mit Metallumhausung



Beschreibung:

Der Geldautomaten-Kiosk ist eine von IC Cash entwickelte sechseckige Metallumhausung mit integriertem Geldautomaten für den Außenbereich. Durch die massive Bauweise und gute Fernwirkung ist der Kiosk ideal für Standorte mit viel freier Fläche, wie Gewerbegebiete und Parkplätze geeignet.

Hinweis: Vor Installation ist zu prüfen, ob baurechtliche und/oder werbetechnische Vorschriften (z.B. in Gemeindefestsetzungen) bestehen und entsprechend beachtet werden müssen.

Besonderheiten:

- Entwickelt von IC Cash
- Stabiler Aufbau durch sechseckige Form mit maximalem Abrisschutz
- Stahltür mit Verstrebungen sowie Sicherheitsschloss
- Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau
- Sehr gute Sichtbarkeit durch LED-Leuchtkranz unter dem Dach und LED-Paneel über dem GAA (dimmbar)
- Auch passend für SelfServ 28 CEN III GAS EX

Optional:

- Seitenwände durch LED-Paneele ersetzbar
- Kundenindividuelles Design der Seitenflächen



Technische Merkmale

Ausgabevorrichtung:	2-4 Kassetten
Temperatur:	-35°C bis +40°C
Wartung:	Von vorne
Netzwerk:	Integration in bestehendes Netzwerk oder ggf. Verlegung von Datenleitung
Stromversorgung:	Verlegung von Stromleitung. 230 V, 50 - 60 Hz
Abmessungen:	(B x H x T) 1619 x 2400 x 1566 mm
Gewicht:	ca. 1275kg (inkl. Automat)
Hersteller Umhausung:	IC Cash

Geldausgabeautomat SelfServ 28

Geldautomat für Geldautomaten-Kiosk



Beschreibung:

Die SelfServ 28 ist der Allrounder unter den Geldautomaten. Als derzeit einziger wetterfester Automat ist sie im Innen- wie im Außenbereich einsetzbar und stellt dabei nur minimale Anforderungen an die Infrastruktur, erzielt eine maximale Außenwirkung und stemmt hohe Transaktionsvolumina.

Besonderheiten:

- Einzig komplett wetterfester Geldautomat auf dem Markt
- Einsetzbar als freistehender Outdoor-Automat oder integrierbar in die Fassade
- Aufstellung platzsparend auf kleinstem Raum ohne rückwärtige Serviceflächen
- Hohe Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb
- Einfache Wartung
- Grüne Technologie (energiesparende Module und LED-Beleuchtung)

Optional:

- Als Variante mit CEN III GAS EX-Tresor
Reduzierung von Gebäude-/Kollateralschäden durch zusätzliche, verstärkte Türriegel und verdickte Tresorwände



Technische Merkmale

Ausgabevorrichtung:	2-4 Kassetten
Temperatur:	-35°C bis +40°C
Wartung:	Von vorne
Netzwerk:	Integration in bestehendes Netzwerk (optionale Anbindung über IC Cash möglich)
Stromversorgung:	220 V, 50 - 60 Hz
Abmessungen:	(B x H x T in mm) 490 x 155,2 x 814
Gewicht:	ca. 550 kg
Hersteller:	NCR